



إنارة ليد سقفية لأسفل

**LED - D26X IP40**

**RECESSED LED DOWNLIGHT**



### الوصف:

إن D26X ، عبارة عن سلسلة إضاءة غاطسة ليد سقفية لأسفل ذات تصميم أنيق ورائع تعمل باستخدام تقنية ليد والتي لها عمر افتراض طويل يصل لأكثر من 50,000 ساعة تشغيل مما يقلل التكاليف والصيانة إلى حد كبير. الوحدة مصممة بشكل خاص لتقديم حلول الإنارة العامة للمنازل والمكاتب والعروض والفنادق وكافة التطبيقات المشابهة . الوحدة مزودة بمحول تشغيل إلكتروني ذو جودة عالية حسب المواصفات القياسية السعودية والدولية و ذات هيكل من الألمنيوم السبوك المطلق بهيكل إلكتروستاتيكي عالي الجودة والوحدة مزودة بعاكس عميق من الألمنيوم النقي بزوايا إضاءة ( 40° - 60° ) و مضاد

### DESCRIPTIONS :

D26X is a Recessed LED downlight with special super thin body design and has long Life time more than 50,000 hrs with best power consumption and Performance .LED downlight especially designed to create general lighting solutions in houses, hotels, Offices, retail and all other similar applications .

It's equipped with high efficient electronic driver as per Saudi and international Standards with high quality die-cast aluminum body . Unit provided with deep pure aluminum reflector with beam angle ( 40° - 60° ) & anti-glare , clear glass diffuser to provide high Light efficiency .

### الاستخدامات:

مناسبة للاستخدام في : المكاتب ، المدخل ، المعارض ، الأسواق التجارية ، الممرات ، السلام ، غرف الإنتظار في : العيادات ، البنوك ، الدوائر الحكومية و جميع تطبيقات الإضاءة العامة

### APPLICATIONS :

Suitable to be used in : offices , lobbies , entrances , showrooms , corridors , circulation areas , stairs , waiting area in : clinics , banks , governmental premises , general lighting applications




### مواصفات عامة

### GENERAL SPECIFICATIONS

التركيب : سقفى غاطس	Mounting : Ceiling recessed
نوع شريحة الليد : شريحة ليد 120 لومين/وات	LED module type : COB LED chips (120lm/W)
الجهد المقنن : وحدة الإنارة (220-240) فولت متردد	Voltage rating : Lighting unit (220-240)Vac
التردد المقنن : (50-60) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	Control gear type : Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0,95	Power factor : > 0.95
درجة الحماية: IP 40	Degree of protection : IP 40
ناشر الإضاءة : زجاج حرارى شفاف	Light controller : Clear tempered glass
درجة حرارة اللون القياسية: 3000 كلفن ، 4000 كلفن ، 6000 كلفن	Standard color temp. : 3000K , 4000K , 6000K
درجة حرارة التشغيل : -10 : 40 درجة مئوية	Operating temperature : -10 : 40°C
العمر الافتراضى المقنن : 50,000 ساعة في درجة حرارة 25 درجة مئوية	Rated lifetime : 50,000 Hrs ( L70 @ 25°C )

### SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	Light Source	Light Output & Beam Angle	Driver Type	D	H	Cut-Out Hole Size
LED-D261-7W	7W	COB LED chips	840lm - 60°	Constant Current LED Driver	90 mm	45 mm	75 mm
LED-D262-10W	10W	COB LED chips	1200lm - 60°	Constant Current LED Driver	135 mm	50 mm	115 mm
LED-D263-15W	15W	COB LED chips	1800lm - 60°	Constant Current LED Driver	165 mm	55 mm	145 mm
LED-D264-25W-30W	25W-30W	COB LED chips	( 3000-2600 ) lm - 60°	Constant Current LED Driver	220 mm	65 mm	195 mm



### OPTIONS :

- 1- Dimmable ( 1 - 10V ) or DALI LED Drivers .
- 2- Emergency Backup Kit up to 3 Hours .

### الخيارات المتاحة:

- 1- محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة
- 2- وحدة طوارئ حتى 3 ساعات

### **Head office**

Malaz - Salahidin Road  
P.O Box 1246 Riyadh 11431

Tel : +966 11 4777 700  
Fax: +966 11 4789 469

### **Western Region Office**

Tahliya Street  
P.O Box 20798 Jeddah 21465

Tel : +966 12 6650888  
Fax: +966 12 6633413

### **Eastern Region Office**

King Abdulaziz Street  
P.O Box 8492 Dammam 31482

Tel : +966 13 8336509  
Fax: +966 13 8329065

ContactUs@noortek.com



**[www.noortek.com](http://www.noortek.com)**